

Akita EVO II Inverter hi-wall

Descrizione

La famiglia Akita EVO II ha un design pulito ed elegante che ne consente l'integrazione in qualsiasi architettura ed arredamento.

La gamma completa, con taglie disponibili fino a 7 kW, soddisfa le esigenze di ogni tipologia di clientela per un vasto campo di applicazioni. La compatibilità mono e multi permette di integrare nella stessa applicazione sistemi differenti preservando la continuità estetica.

La presenza del tasto "One Touch" sul telecomando, garantisce all'utilizzatore, con un solo tocco un immediato comfort.

L'attenzione al benessere dell'utente si traduce in una serie di features che vanno dalla funzione Quiet, modalità silenziosa attivabile da telecomando per un ottimale comfort acustico, al sistema di filtrazione avanzato per un'aria ambiente più pulita, al "Preset" per la memorizzazione delle impostazioni preferite e attivarle al semplice tocco di un tasto.

L'unità interna è autopulente: dopo lo spegnimento dell'unità il ventilatore continua a funzionare fino a venti minuti per asciugare la batteria di scambio termico e eliminare l'umidità residua ancora presente.

6 taglie 2,5 - 7,1 kW

Autopulizia

Funzione ECO

Funzione Preset



Telecomando infrarossi

Specifiche tecniche

Unità interna		RAS-M07N3KV2-E1	RAS-B10N3KV2-E1	RAS-B13N3KV2-E1	RAS-B16N3KV2-E1	RAS-B22N3KV2-E1	RAS-M24N3KV2-E1
Capacità nominale (C)	kW	2,0	2,5	3,5	4,5	6,0	7,1
Capacità nominale (H)	kW	2,5	3,2	4,2	5,5	7,0	8,0
Portata Aria (a) (C-H)	m ³ /h	516 - 570	516 - 570	570 - 624	684 - 738	1080 - 1098	1134 - 1152
Livello di pressione sonora (q-b-a) (C)	dB(A)	24/26/38	24/26/38	24/26/39	28/30/45	33/35/47	34/37/49
Livello di pressione sonora (q-b-a) (H)	dB(A)	26/28/38	26/28/39	26/28/40	29/31/45	33/35/47	34/37/49
Livello di potenza sonora (C-H)	dB(A)	53 - 53	53 - 54	54 - 55	60 - 60	60 - 60	64 - 64
Dimensioni (A x L x P)	mm	275 x 790 x 217	275 x 790 x 217	275 x 790 x 217	275 x 790 x 217	320 x 1050 x 229	320 x 1050 x 229
Peso	kg	10	10	10	10	13	13
Accoppiamento a cartella Gas		3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
Accoppiamento a cartella Liquido		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Alimentazione	V-ph-Hz	220/240-1-50, 220-1-60	220/240-1-50, 220-1-60	220/240-1-50, 220-1-60	220/240-1-50, 220-1-60	220/240-1-50, 220-1-60	220/240-1-50, 220-1-60

C: Raffrescamento
H: Riscaldamento
a: alta
q-b-a: Quiet-Bassa-Alta

Controllabile da remoto via Wi-Fi e SMS, per le soluzioni Toshiba vedere pag. 11.